

2'995.-

EXKL. MWST. 2'780.87

- Integrierte Inox Schmutzwasser-Pumpe mit Sonde für Niveauregulierung
- Extrem grosses Fassungsvermögen
- Schmutzwasserbehälter kippbar
- Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- Treppengängiges Fahrgestell
- Als Nass- und Entsorgungssauger einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/80.2I/IP
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	34,1 kg inkl. Pumpe
Abmessungen [L × B × H]	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4

Schmutzwasserpumpe

Max. Wasserfördermenge	450 l/min
Max. Förderhöhe	12,5 m



INTEGRIERTE SCHMUTZWASSERPUMPE

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00
FT-VAC10045	2	S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	40.00
FT-VAC10047	3	Grossraumbodendüse Ø 38 × 430 mm nass	46.90

FT-VAC10049	4	Fugendüse Ø 38	8.40
FT-VAC10057	5	Ablassschlauch	66.30

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10154	Schlauchmuffe KS	6.90
FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10075	Motorenschutzfilter waschbar Polyester	45.90
FT-VAC10083	Grobschmutzsack wiederverwendbar	93.50

FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.20
-------------	-------------------------	------

Alle Preise in CHF, inkl. MwSt.



Integrierte Schmutzwasserpumpe



Doppelschalter / 2 Motoren



Ablassschlauch



Steckdose für Schmutzwasserpumpe



Kippvorrichtung



STORZ C-Kupplung

optimal für
Feuerwehren