


AIR-6/170-OL



Ölfrei

- Klein, kompakt
- Passt in jedes Servicefahrzeug
- Regler mit Manometer
- Ölfrei*
- Kondensat-Ablassventil
- 2 Manometer: Kessel u. Ausgangsdruck
- Rückschlag-Sicherheitsventil



Kondensat-Ablassventil



Antivibrationsfüsse



Regler mit Manometer



Leicht & kompakt



Kabelport

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-6/170-OL
EAN	7640237620010
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	170
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	80
Druck max. bar	8
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2450
Kesselgrösse (L)	6
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68
Abmessung mm	395 × 370 × 340
Gewicht (kg)	10
Netzkabel (m)	2

* Ölfreier Kompressor – VORTEILE
 minimaler Wartungsaufwand
 saubere, ölfreie Druckluft
 kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
 kein Ölfilteraustausch notwendig
 besonders umweltfreundlich
 Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen