

WD/50.2TB



735.-
INKL. MWST. 791.60

UVP, exkl. 919.-

→ **Zwei Motoren, die einzeln angesteuert werden können**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-VAC-WD/50.2TB
EAN	7640237625152
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Luftleistung	100 l/s
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21.3 kg
Abmessungen (L × B × H)	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlussystem	38 mm



robuster inox Staubsammelbehälter



Anschlussystem mit Schlauchsicherung



Stabiler Führungsgriff



Motorschutzfilter/Textilfilter



2 leichtgängige Lenkrollen

optimal für
Universelle Anwendungen





ZWEI MOTOREN EINZELN ANSTEUERBAR

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	2	S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3	Wassersaugdüse mit Gummilippen 430 mm	51.60
FT-VAC10046	4	Trocken-Bürstensaugdüse 400 mm	40.80

FT-VAC10049	5	Fugendüse Ø 38	8.10
FT-VAC10048	6	Rundsaugbürste, Ø 38	9.60
FT-VAC10074	7	Motorenschutz/-Textilfilter	48.40



OPTIONALES ZUBEHÖR

	FT-VAC10062	Vliesfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	72.70
	FT-VAC10077	Papierfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	114.20
	FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. zu FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. zu FT-VAC10046	14.70
	FT-VAC10056	Ablassschlauch, kompl. für Kunststoffkessel	65.80
	FT-VAC10143	Saugschl. Ø 38, 20 m, schwarz, per Meter	9.10

	FT-VAC10145	Saugsch. Ø 38, 30 m, schwarz, AS per Meter	29.60
	FT-VAC10154	Schlauchmuffe Kesselseitig	7.10
	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.90