

W/90.2SP/IP

1'895.-

INKL. MWST. 2'040.92

UVP, exkl. 2'369.-



- Extrem grosses Fassungsvermögen
- Aussergewöhnliche Leistung
- Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- Integrierte Schmutzwasser-Pumpe mit Magnetschwimmerschalter
- Extrem robust
- Behälter schlag- und stossfest
- Als Nass- und Entsorgungssauger einsetzbar

TECHNISCHE DATEN


Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-W/90.2SP/IP
EAN	7640237620867
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	90 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	29,8 kg inkl. Pumpe
Abmessungen (L × B × H)	520 × 620 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlussystem	38 mm
Schmutzwasserpumpe	
Max. Wasserfördermenge	220 l/min
Max. Förderhöhe	8 m



Integrierte Schmutzwasserpumpe



Ablassschlauch



Saugschlauchanschluss Abwasserpumpe GEKA



zuverlässiges Schwimmersystem



Grobschuttsack, wiederverwendbar



Steckdose für Schmutzwasserpumpe

optimal für
Abwasserverbände






INTEGRIERTE SCHMUTZWASSERPUMPE

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	2	S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3	Bodendüse Ø 38 × 430 mm nass	51.60

FT-VAC10049	4	Fugendüse Ø 38	8.10
FT-VAC10056	5	Ablassschlauch kpl. inkl. Montageset	65.80
FT-VAC10083	6	Grobschmutzsack wiederverwendbar	89.20



OPTIONALES ZUBEHÖR

	FT-VAC10063	Ersatz-Sauglippen, Gummi, zu FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10143	Saugschl. Ø 38, 20 m, schwarz, per Meter	9.10
	FT-VAC10145	Saugsch. Ø 38, 30 m, schwarz, AS per Meter	29.60
	FT-VAC10154	Schlauchmuffe Kesselseitig	7.10
	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.90