

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER 12 M + 15 M
ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU, 12 M + 15 M

AIR-12IT / AIR-15IT

fortec[®]



249.-

INKL. MWST./ TVA 268.17

12 Meter / mètres

299.-

INKL. MWST./ TVA 322.02

15 Meter / mètres

- Kunststoffschlauch aus PU, mit Knickschutz
 - Inkl. 1/4" Schnellkupplung
 - Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich
 - Mit 180° schwenkbarem Montagebügel aus Metall
 - Automatischer Rücklauf
 - Schlagfestes Metallgehäuse
 - "SAFE REWIND" für verlangsamtes Aufrollen
 - Für Decken- oder Wandmontage
-
- Tuyau plastique en PU, avec protection anti-plier
 - Raccord rapide 1/4" inclus
 - Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
 - Avec support mural métallique pivotant à 180°
 - Retour automatique
 - Boîtier métallique résistant aux chocs
 - "SAFE REWIND" pour un enroulement ralenti
 - Pour montage au plafond ou au mur

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	FT-AIR-12IT	FT-AIR-15IT
EAN	7640237629082	7640237629075
Betriebsdruck	20 bar	20 bar
Anschlusschlauch	2.5 m (ø 12/8 mm)	2.5 m (ø 12/8 mm)
Schlauchlänge	12 m (ø 12/8 mm)	15 m (ø 12/8 mm)
Gewicht	5.6 kg	6.7 kg
Masse (BxHxT)	345 x 288 x 165 mm	392 x 324 x 165 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr.	FT-AIR-12IT	FT-AIR-15IT
EAN	7640237629082	7640237629075
Pression	20 bar	20 bar
Tuyau de raccordement	2.5 m (ø 12/8 mm)	2.5 m (ø 12/8 mm)
Longueur du tuyau	12 m (ø 12/8 mm)	15 m (ø 12/8 mm)
Poids	5.6 kg	6.7 kg
Dimensions (BxHxT)	345 x 288 x 165 mm	392 x 324 x 165 mm

Inkl. 1/4" Schnellkupplung

Raccord rapide 1/4" inclus

180° schwenkbarer Wandhalter

Support mural métallique pivotant à 180°



"SAFE REWIND" für verlangsamtes Aufrollen

"SAFE REWIND" pour un enroulement ralenti

