

WD/80.2I/IP

2'795.-

INKL. MWST. 3'010.22

UVP, exkl. 3'494.-



- Integrierte Inox Schmutzwasser-Pumpe mit Sonde für Niveauregulierung
- Extrem grosses Fassungsvermögen
- Schmutzwasserbehälter kippbar
- Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- Treppengängiges Fahrgestell
- Als Nass- und Entsorgungsauger einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl	FT-VAC-WD/80.2I/IP
EAN	7640237622885
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	80 l
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	34,1 kg inkl. Pumpe
Abmessungen (L × B × H)	610 × 520 × 920 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlussystem	38 mm
Schmutzwasserpumpe	
Max. Wasserfördermenge	450 l/min
Max. Förderhöhe	12,5 m



Integrierte Schmutzwasserpumpe



Doppelschalter / 2 Motoren



Ablassschlauch



Steckdose für Schmutzwasserpumpe



Kippvorrichtung



STORZ C-Kupplung

optimal für
Feuerwehren und Zivilschutz






INTEGRIERTE SCHMUTZWASSERPUMPE

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	1	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	2	S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3	Wasserdüse mit Gummilippen 430mm Ø 38	51.60

FT-VAC10049	4	Fugendüse Ø 38	8.10
FT-VAC10057	5	Ablassschlauch	66.40



OPTIONALES ZUBEHÖR

	FT-VAC10063	Ersatzgummilippe 2 Stk. zu FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10075	Motorenschutzfilter waschbar Polyester	45.30
	FT-VAC10083	Grobschmutzsack wiederverwendbar	89.20
	FT-VAC10143	Saugschl. Ø 38, 20 m, schwarz, per Meter	9.10

	FT-VAC10145	Saugsch. Ø 38, 30 m, schwarz, AS per Meter	29.60
	FT-VAC10154	Schlauchmuffe Kesselseitig	7.10
	FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.90