

WD/50.2TB



735.-
TVA INCLUSE 791.60

UVP, excl. 919.-

→ Deux moteurs peuvent être commandés individuellement

DONNÉES TECHNIQUES

Art. Nr.	FT-VAC-WD/50.2TB
EAN	7640237625152
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz
Puissance d'absorption max.	2300 W
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	80 l
Débit d'air	100 l/s
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	21.3 kg
Dimensions (L×B×H)	610 × 520 × 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4
Système de connexion	38 mm



Conteneur en Inox



Système de connexion avec sécurité du tuyau



Poignée de guidage



Filtre de protection moteur / Filtre textile



2 roues pivotantes faciles à manœuvrer

optimal pour
Applications universelles





**DEUX MOTEURS PEUVENT ÊTRE
COMMANDÉS INDIVIDUELLEMENT**







ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38




FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	2 S-Tube de rallonge en chromé Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé 430 mm	51.60
FT-VAC10046	4 Buse pour sol mouillé avec brosse 400 mm	40.80

FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.10
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	9.60
FT-VAC10074	7 Protection du moteur / filtre textile	48.40



ACCESSOIRES OPTIONNELS

	FT-VAC10062	Sacs filtrants en non-tissé 19 L, 10 Pcs.	72.70
	FT-VAC10077	Sac filtrant en papier 19 L, 10 Pcs.	114.20
	FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. sur FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10064	Jeu de brosses de rech. 2 pcs sur FT-VAC10046	14.70
	FT-VAC10056	Tuyau de vidange complet, pour plastique	65.80
	FT-VAC10143	Bouche d'asp. Ø 38, 20 m, noir, au mètre	9.10

	FT-VAC10145	Bouche d'asp. Ø 38, 30 m, noir, AS au mètre	29.60
	FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	7.10
	FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.90