FORCE I / II / III





- → Schnelle und einfache Montage
- → Kompakter und leistungsstarker Hebezug
- → Einzelzug / Doppelzug anwendbar
- → Überlastschutz
- → Notaus Schalter
- → End-stopp Funktion (Heben und/oder Senken)
- → Erweiterbar mit passender Laufkatze inkl. L-Träger Stahlprofilen (als Zubehör FT30009 erhältlich)



Kompakt und leistungsstark

Einzelzug / Doppelzug



Ausführung mit optionaler Laufkatze



Einfache Bedienung





 ${\bf Laufkatze\ inkl.\ L-Tr\"{a}ger\ Stahlprofilen}$

passend zu FORCE I / II / III

exkl. MWST CHF 179.00 inkl. MWST CHF 192.78

TECHNISCHE DATEN - FORCE I

Art. Nr.	FT30006
Motor	230 V
Motorleistung	0.5 kW
Hebegewicht max. ohne Umlenkrolle	125 kg
Hebegewicht max. mit Umlenkrolle	250 kg
Hubgeschwindigkeit max	8 / 4 m/min
Hubhöhe max	12 / 6 m
Seildurchmesser	3 mm
Gewicht	11.5 kg

TECHNISCHE DATEN - FORCE II

Art. Nr.	FT300 <mark>07</mark>
Motor	230 V
Motorleistung	0.9 kW
Hebegewicht max. ohne Umlenkrolle	250 kg
Hebegewicht max. mit Umlenkrolle	500 kg
Hubgeschwindigkeit max	8 / 4 m/min
Hubhöhe max	12 / 6 m
Seildurchmesser	4.2 mm
Gewicht	17 kg

TECHNISCHE DATEN - FORCE III

Art. Nr.	FT30008
Motor	230 V
Motorleistung	1.6 kW
Hebegewicht max. ohne Umlenkrolle	500 kg
Hebegewicht max. mit Umlenkrolle	999 kg
Hubgeschwindigkeit max	8 / 4 m/min
H <mark>ubhöhe max</mark>	11 / 5.5 m
Seild <mark>urchmesser</mark>	5.6 mm
Gewicht	31 kg