

WD/90P

765.-

TVA INCLUSE 823.91

UVP, excl. 957.-



- **Capacité extrêmement grande**
- **Puissance exceptionnelle**
- **Deux moteurs pouvant être commandés individuellement**
- **Extrêmement robuste**
- **Réservoir résistant aux chocs**

DONNÉES TECHNIQUES

Art. N° Plastique	FT-VAC-WD/90P
EAN	7640237625169
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz
Puissance d'absorption max.	2300 W (2 × 1150 W)
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	90 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbar
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	23,1 kg
Dimensions (L×B×H)	620 × 480 × 930 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4
Système de connexion	38 mm



Double interrupteur / 2 moteurs



Réservoir résistant aux chocs



solid roulettes pivotantes



Système de flotteur fiable



Système de connexion avec sécurité du tuyau

optimal pour
Services des eaux





DEUX MOTEURS POUVANT ÊTRE COMMANDÉS INDIVIDUELLEMENT

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	2 S-Tube de rallonge en chromé Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	51.60

FT-VAC10046	4 Buse pour sol mouillé avec brosse 400 mm	40.80
FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.10
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	9.60
FT-VAC10074	7 Protection du moteur / filtre textile	48.40



ACCESSOIRES OPTIONNELS

	FT-VAC10062 Sacs filtrants en non-tissé 19 L, 10 Pcs.	72.70
	FT-VAC10077 Sacs filtrants en papier avec fermeture 19 L, 10 x	114.20
	FT-VAC10063 Joint en caoutchouc de rech., sur FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10064 Jeu de broses de rech. 2 pcs sur FT-VAC10046	14.70
	FT-VAC10056 Tuyau de vidange complet, pour plastique	65.80

	FT-VAC10143 Bouche d'asp. Ø 38, 20 m, noir, au mètre	9.10
	FT-VAC10145 Bouche d'asp. Ø 38, 30 m, noir, AS au mètre	29.60
	FT-VAC10154 Manchon de tuyau KS	7.10
	FT-VAC10149 Manchon de tuyau coudé	8.90