

## HSS-G AVEC REVÊTEMENT TIN



Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats. Revêtement HSS-G avec TiAlN pour l'usinage à sec, durée de vie optimale et vitesses de coupe maximales. Goujures hélicoïdales pour une évacuation sûre des copeaux.



## FT70014 3-pcs. 3-14/4-20/16-30,5 mm dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage sans bavure de la tôle
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Avec graduation laser, ce qui permet de reconnaître facilement le diamètre de trou souhaité
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste	Prix action
FT70014	7630491702591	Jeu de forets à éplucher la tôle 3-pcs.		1	74.00	59.00
FT711314	7630491704182	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	3-14 mm	1	12.00	
FT711820	7630491704199	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	4-20 mm	1	14.50	
FT711163	7630491704205	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	16-30.5 mm	1	31.70	