Premium Line

Spiralbohrer HSSE-Co5 UNI

Dieser Universal Spiralbohrer ermöglicht präzise Bohrungen und verspricht hohe Standzeiten bei nahezu allen Werkstoffen. Der 40° Spiralwinkel sorgt für eine schnelle Spanabfuhr und einen schnelleren Bohrvorgang, Durch seinen Kreuzanschliff ist dieser Spiralbohrer selbstzentrierend. Beste Zentrierung bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen. Der 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm) sorgt für eine optimale Kraftübertragung bei handgeführtem Einsatz. Die schwarze Fase erhöht die Verschleissfestigkeit und verhindert Kaltverschweissungen und Aufbauschneiden. Dieser Hochleistungsspiralbohrer wurde speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen entwickelt.

| Art. no. | Durchmesser | Teile | Verkaufspreis |
|----------|---|---------|---------------|
| FT70004 | 1.0 - 10.0 x 0.5 mm | 19-tlg. | 79.00 |
| FT70005 | 1.0 - 13.0 x 0.5 mm | 25-tlg. | 149.00 |
| FT70011 | 5x 1.0-5.0 x 0.5 mm / 3x 5.5-7.5 x 0.5 / 2x 8.0-10.0 x 0.5 mm | 70-tlg. | 199.00 |





HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI

Passend für folgende Maschinentypen: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe

Deutlich schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer

- → Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- → Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- → Schnelleres und angenehmeres Arbeiten
- → Optimale Kraftübertragung
- → Oberfläche: Mehrfachveredelung
- → Spitzenwinkel: 135°
- → Kreuzanschliff nach Form C



Spiralbohrer HSSE-Co5 UNI 703



| Art. no. | Durchmesser | Gesamtlänge | Spirallänge | VPE | Verkaufspreis |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|
| FT703010 | 1.0 mm | 34.0 mm | 12.0 mm | 10 | 0.60 |
| FT703015 | 1.5 mm | 40.0 mm | 18.0 mm | 10 | 0.60 |
| FT703020 | 2.0 mm | 49.0 mm | 24.0 mm | 10 | 0.60 |
| FT703025 | 2.5 mm | 57.0 mm | 30.0 mm | 10 | 0.70 |
| FT703030 | 3.0 mm | 61.0 mm | 33.0 mm | 10 | 0.90 |
| FT703033 | 3.3 mm | 65.0 mm | 36.0 mm | 10 | 1.20 |
| FT703035 | 3.5 mm | 70.0 mm | 39.0 mm | 10 | 1.20 |
| FT703040 | 4.0 mm | 75.0 mm | 43.0 mm | 10 | 1.70 |
| FT703041 | 4.1 mm | 75.0 mm | 43.0 mm | 10 | 1.90 |
| FT703042 | 4.2 mm | 75.0 mm | 43.0 mm | 10 | 1.90 |
| FT703045 | 4.5 mm | 80.0 mm | 47.0 mm | 10 | 2.10 |
| FT703049 | 4.9 mm | 86.0 mm | 52.0 mm | 10 | 2.60 |
| FT703050 | 5.0 mm | 86.0 mm | 52.0 mm | 10 | 2.60 |
| FT703055 | 5.5 mm | 93.0 mm | 57.0 mm | 10 | 3.20 |
| FT703060 | 6.0 mm | 93.0 mm | 57.0 mm | 10 | 3.60 |
| FT703065 | 6.5 mm | 101.0 mm | 63.0 mm | 10 | 4.30 |
| FT703068 | 6.8 mm | 109.0 mm | 69.0 mm | 10 | 4.90 |
| FT703070 | 7.0 mm | 109.0 mm | 69.0 mm | 10 | 5.00 |
| FT703075 | 7.5 mm | 109.0 mm | 69.0 mm | 10 | 5.60 |
| FT703080 | 8.0 mm | 117.0 mm | 75.0 mm | 10 | 6.70 |
| FT703085 | 8.5 mm | 117.0 mm | 75.0 mm | 5 | 7.40 |
| FT703090 | 9.0 mm | 125.0 mm | 81.0 mm | 5 | 8.60 |
| FT703095 | 9.5 mm | 125.0 mm | 81.0 mm | 5 | 9.50 |
| FT703100 | 10.0 mm | 133.0 mm | 87.0 mm | 5 | 10.80 |
| FT703102 | 10.2 mm | 133.0 mm | 87.0 mm | 5 | 11.00 |
| FT703105 | 10.5 mm | 133.0 mm | 87.0 mm | 5 | 11.20 |
| FT703110 | 11.0 mm | 142.0 mm | 94.0 mm | 5 | 12.90 |
| FT703115 | 11.5 mm | 142.0 mm | 94.0 mm | 5 | 14.00 |
| FT703120 | 12.0 mm | 151.0 mm | 101.0 mm | 5 | 16.10 |
| FT703125 | 12.5 mm | 151.0 mm | 101.0 mm | 5 | 17.50 |
| FT703130 | 13.0 mm | 151.0 mm | 101.0 mm | 5 | 18.70 |