## LED-Lichtschlauch doppelseitig leuchtend







**TECHNISCHE DATEN** 

Art. Nr.	FT30048
EAN	7630491712194
Lichtstrom	1600 Lumen/m
Farbtemperatur	6000K
Material	PCB/PVC
Länge Lichtschlauch	10 m
Farbwiedergabeindex	Ra80+
Lebensdauer min.	30'000 h
Inkl.Anschlusskabel	T12, H07-RN-F 3 ×1,5 mm2, IP55

- → Maximale Ausleuchtung und Sichtbarkeit dank tageslichtweisser (6000K) Lichtfarbe
- → Perfekt geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, dank Schlagfestigkeitsklasse IK10 und Schutzklasse IP65.
- → Premium LED Band mit Epistar Chips der neuesten Generation
- → Bis maximal 100 m verlängerbar, Anzahl LED: 360/m
- → Kabel: T12, H07 RN-F 3 ×1,5 mm2,

EPISTAR LED - 6000K



bis 100 m verlängerbar



IP65/ IK10



Ob auf der Baustelle, in Schächten, Tunneln, Lagerräumen oder Werkstätten, mit diesem professionellen LED-Lichtschlauch leuchten Sie alles perfekt aus. Professionelle und extrem langlebige Ausführung.