

Basic Line Spiralbohrer HSS-G

Dieser geschliffene Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl überzeugt durch sein unvergleichbares Preis-Leistungsverhältnis. Durch seinen Kreuzanschliff ist dieser Spiralbohrer selbstzentrierend und benötigt nur eine geringe Vorschubkraft. Der Ideale Spiralbohrer für preiswerte und allgemeine Bohranwendungen.

Art. no.	Durchmesser	Teile	Verkaufspreis
FT70000	1.0 - 10.0 x 0.5 mm	19-tlg.	29.00
FT70001	1.0 - 13.0 x 0.5 mm	25-tlg.	58.00
FT70036	10 x 1.0 - 8.0 mm x 0,5 mm, 5 x 8.5 - 10.0 mm x 0,5 mm	170-tlg.	139.00



HSS-G DIN 338 Typ N

Passend für folgende Maschinentypen: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe

- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Oberfläche: Blank
- Schaftform: Zylindrisch
- Spitzenwinkel: 135°
- Kreuzanschliff nach Form C



Art. no.	Durchmesser	Gesamtlänge	Spirallänge	VPE	Verkaufspreis
FT701010	1.0 mm	34.0 mm	12.0 mm	10	0.20
FT701015	1.5 mm	40.0 mm	18.0 mm	10	0.20
FT701020	2.0 mm	49.0 mm	24.0 mm	10	0.20
FT701025	2.5 mm	57.0 mm	30.0 mm	10	0.20
FT701030	3.0 mm	61.0 mm	33.0 mm	10	0.35
FT701033	3.3 mm	65.0 mm	36.0 mm	10	0.40
FT701035	3.5 mm	70.0 mm	39.0 mm	10	0.40
FT701040	4.0 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	0.55
FT701042	4.2 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	0.60
FT701045	4.5 mm	80.0 mm	47.0 mm	10	0.60
FT701050	5.0 mm	86.0 mm	52.0 mm	10	0.80
FT701055	5.5 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	0.90
FT701060	6.0 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	1.10
FT701065	6.5 mm	101.0 mm	63.0 mm	10	1.20
FT701068	6.8 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	1.40
FT701070	7.0 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	1.40
FT701075	7.5 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	1.50
FT701080	8.0 mm	117.0 mm	75.0 mm	10	1.80
FT701085	8.5 mm	117.0 mm	75.0 mm	5	1.90
FT701090	9.0 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	2.20
FT701095	9.5 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	2.50
FT701100	10.0 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	2.80
FT701102	10.2 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	2.80
FT701105	10.5 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	2.90
FT701110	11.0 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	3.10
FT701115	11.5 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	3.30
FT701120	12.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	3.60
FT701125	12.5 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	4.00
FT701130	13.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	4.40