WD/40H



- → Staubklasse «H»
- → automatische Filterabreinigung
- → Gerätesteckdose 1000 W
- → antistatische Ausführung
- → zugelassen als Feinstaubsauger

TECHNISCHE DATEN	
Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40H
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	411
Staubbeutel Fassungsvermögen	201
Luftleistung	76 l/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4

Staubklasse H-(HEPA)

Höchste Anforderungen. Bei der Filterentsorgung inkl. Staubbeutel sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose



Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für **Gefahrenstoffentsorgung**

