WD/90P



- → Extrem grosses Fassungsvermögen
- → Aussergewöhnliche Leistung
- → Zwei Motoren einzeln ansteuerbar
- **→ Extrem robust**
- → Behälter schlag-und stossfest
- → Als Nass- und Entsorgungssauger einsetzbar

П	EC	ΗN	IIS	СН	Ε	D!	ľ	ΕN	1

Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-WD/90P
EAN	7640237625169
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2300 W (2 × 1150 W)
Nennleistung	1900 W
Behälter Fassungsvermögen	901
Luftleistung	100 l/s
Saugleistung/Vakuum	190 mbar
Schallpegel	65 db(A)
Kabellänge	10 m
Gewicht (ohne Zubehör)	23.1 kg
Abmessungen (L×B×H)	620 × 480 × 930 mm
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlusssystem	38 mm



Zwei Motoren einzeln ansteuerbar



Behälter schlag- und stossfest



stabile Lenkrollen



zuverlässiges Schwimmersystem



Anschlusssystem mit Schlauchsicherung

optimal für **Entsorgungsdienste**







ZWEI MOTOREN EINZELN ANSTEUERBAR

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 38

FT-VAC10044	0	Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 38	51.00
FT-VAC10045	0	S-Verlängerungsrohr verchromt Ø 38	59.60
FT-VAC10047	3	Bodendüse Ø 38 × 430 mm nass	51.60

FT-VAC10046	4	Trocken-Bürstensaugdüse 400 mm	40.80
FT-VAC10049	6	Fugendüse Ø 38	8.10
FT-VAC10048	6	Saugpinsel, rund, Ø 38	9.60
FT-VAC10074	0	Motorenschutz/-Textilfilter	48.40















OPTIONALES ZUBEHÖR

	FT-VAC10062	Vliesfilterbeutel 19 L, 10 Stk.	72.70
0,	FT-VAC10077	Papierfilterbeutel mit Verschluss 19 L, 10 Stk.	114.20
	FT-VAC10063	Ersatz-Sauglippen, Gummi, zu FT-VAC10047	9.30
	FT-VAC10064	Ersatzbürstensatz 2 Stk. zu FT-VAC10046	14.70
***	FT-VAC10056	Ablassschlauch, kompl, für Kunststoffkessel	65.80

FT-VAC10143	Saugschl. Ø 38, 20 m, schwarz, per Meter	9.10
FT-VAC10145	Saugsch. Ø 38, 30 m, schwarz, AS per Meter	29.60
FT-VAC10154	Schlauchmuffe Kesselseitig	7.10
FT-VAC10149	Schlauchmuffe Rohrbogen	8.90