WD/40M



- → Staubklasse «M»
- → automatische Filterabreinigung
- → Gerätesteckdose 1000 W
- → antistatische Ausführung
- → zugelassen als Feinstaubsauger

TECHNISCHE DATEN	
Art. Nr. Kunststoff	FT-VAC-FD-WD/40M
EAN	7640237622854
Netzanschluss/Frequenz	220-240 V 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1350 W
Nennleistung	1100 W
Behälter Fassungsvermögen	411
Staubbeutel Fassungsvermögen	201
Luftleistung	761/s
Saugleistung/Vakuum	250 mbar
Schallpegel	63 db(A)
Kabellänge	7 m
Gewicht (ohne Zubehör)	21kg
Abmessungen (L×B×H)	625 × 385 × 545 mm
Gerätesteckdose	max. 1000 W
Wasserspritzschutz	IPX4
Anschlusssystem	36 mm

Staubklasse M

Erhöhte Anforderungen. Die Entsorgung des Filters muss dabei staubarm erfolgen.



Abluftfilter, waschbar



PTFE Flach-Faltenfilter



Gerätesteckdose



Schmutzbehälter



Ordnungssystem

optimal für **Schleifarbeiten**







STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

FT-VAC10100	0	Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 36	219.60
FT-VAC10029	0	Verlängerungsrohr verchromt Ø 36×500 mm, 2 Stk.	19.90
FT-VAC10101	3	Trockenbodendüse antistatisch P340 Ø 36	57.30
FT-VAC10033	0	Fugendüse Ø 36	5.90

FT-VAC10105	5 Deckel Anschlussmuffe Ø 33	8.30
FT-VAC10106	6 Flachfilter PTFE (Klasse M)	78.00
_	7 Vliesfilterbeutel 20 L, 1 Stk.	_















OPTIONALES ZUBEHÖR

FT	-VAC10104	Vliesfilterbeutel 20 L, 10 Stk.	80.80
FT	-VAC10160	Druckluftkit Kombi Anzeige	347.20
FT	-VAC10161	Adapter für Sortimo Systainer	55.00
FT	-VAC10110	Transportgriff	92.10
FT.	-VAC10162	PE Beutel	20.90
FT	-VAC10175	Abluftfilter, waschbar	10.80

~	FT-VAC10113	Grossraumbodendüse Ø 36 nass	37.00
0	FT-VAC10109	Luft/ Saugschlauch antistatisch kpl. 4 m Ø 29	162.70
	FT-VAC10166	Antistatische Manschette	30.50
	FT-VAC10108	HEPA Kartuschenfilter, Klasse H	144.50
	FT-VAC10142	Saugschlauch 20 m, schwarz, per Meter	8.30