


Fraise à chanfreiner conique HSS-G TiAlN 3 Cutter

La plus polyvalente des fraises coniques et d'ébavurage professionnelles avec un pas inégal des trois arêtes principales et une tige à 3 faces pour des usinages parfaitement circulaires. Le revêtement multicouche super dur en nitrure de titane et d'aluminium, en abrégé TiAlN, assure une longue durée de vie et une performance maximale. Cette fraise conique à haute performance a été spécialement conçue pour être utilisée avec les perceuses sans fil.

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	UE	Prix de vente
FT707043	4.3 mm	40.0 mm	1	9.70
FT707063	6.3 mm	45.0 mm	1	9.90
FT707083	8.3 mm	50.0 mm	1	12.30
FT707104	10.4 mm	50.0 mm	1	15.10
FT707124	12.4 mm	56.0 mm	1	19.30
FT707165	16.5 mm	60.0 mm	1	23.30
FT707205	20.5 mm	63.0 mm	1	30.30
FT707230	23.0 mm	67.0 mm	1	39.00
FT707250	25.0 mm	67.0 mm	1	39.50
FT707310	31.0 mm	71.0 mm	1	43.30
FT70013	6-pcs. 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm			99.00



HSS DIN 335C, avec revêtement TiAlN

Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, métaux non ferreux et matières plastiques

Meilleure qualité de surface: usinages précis, ronds et sans broutage

Usinage plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

- Fonctionnement extrêmement silencieux dans tous les matériaux
- Nettement moins de force d'avance nécessaire
- Idéal pour les cavités profondes
- Pas de patinage dans le mandrin
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Utilisation universelle

