

# Fraise conique à chanfreiner HSSE-Co5 3 Cutter

Cette fraise conique et à ébavurer exceptionnelle à 90° avec son pas inégal, ses trois arêtes principales et sa tige à 3 faces garantit des usinages circulaires parfaits avec une qualité de surface optimale. Fabriquée en acier HSSE-Co5 de haute qualité, cette fraise à chanfreiner possède une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ce fraise conique à haute performance a été spécialement conçue pour être utilisée avec des perceuses sans fil.

| Art. no. | Diamètre                                        | Longueur totale | UE | Prix de vente |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|
| FT731043 | 4.3 mm                                          | 40.0 mm         | 1  | 11.90         |
| FT731063 | 6.3 mm                                          | 45.0 mm         | 1  | 12.40         |
| FT731083 | 8.3 mm                                          | 50.0 mm         | 1  | 15.50         |
| FT731104 | 10.4 mm                                         | 50.0 mm         | 1  | 19.90         |
| FT731124 | 12.4 mm                                         | 56.0 mm         | 1  | 26.40         |
| FT731165 | 16.5 mm                                         | 60.0 mm         | 1  | 31.10         |
| FT731205 | 20.5 mm                                         | 63.0 mm         | 1  | 33.00         |
| FT731230 | 23.0 mm                                         | 67.0 mm         | 1  | 37.10         |
| FT731250 | 25.0 mm                                         | 67.0 mm         | 1  | 38.70         |
| FT731310 | 31.0 mm                                         | 71.0 mm         | 1  | 43.00         |
| FT70031  | 6-pcs. 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm |                 |    | 119.00        |



**HSSE-Co5 DIN 335C**

Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, acier inoxydable, métaux non ferreux et matières plastiques

Meilleure qualité de surface: états de surfaces précis, ronds et sans brouillage

- Fonctionnement extrêmement silencieux dans tous les matériaux
- Nettement moins de force d'avance nécessaire
- Idéal pour les cavités profondes
- Pas de patinage dans le mandrin
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Surface : vierge

