## Tuyau lumineux LED, lumineux des deux côtés








**DONNÉES TECHNIQUES** 

No. d'art.	FT30049
NEA	7630491712200
Électricité de lumière	1600 Lumen/m
Température de couleur	6000K
Matériau	PCB/PVC
Longueur du tuyau	25 m
Indice de rendu de couleur	Ra80+
Durée de vie min.	30'000 h
Câble de connexion inclus	T12, H07-RN-F 3 ×1,5 mm <sup>2</sup> , IP55

- → Éclairage et visibilité maximaux grâce à la lumière blanche du jour (6000K) couleur de lumière
- → Parfaitement adapté aux environnements exigeants, grâce à la classe de résistance aux chocs IK10 et à la classe de protection IP65. Bande
- → LED Premium avec puces Epistar de dernière génération Rallongeable
- → jusqu'à 100 m maximum, nombre de LED: 360/m
- → Câble: T12, H07 RN-F 3 ×1,5 mm<sup>2</sup>,

EPISTAR LED - 6000K







IP65/ IK10



Que ce soit sur un chantier, dans des puits, des tunnels, des entrepôts ou des ateliers, ce tuyau lumineux à LED professionnel vous permet de tout éclairer parfaitement. Modèle professionnel et extrêmement durable.