Tuyau lumineux LED, lumineux des deux côtés







- **DONNÉES TECHNIQUES**
- No. d'art. FT30050 NEA 7630491712217 1600 Lumen/m Électricité de lumière Température de couleur 6000K PCB/PVC Matériau Longueur du tuyau 50 m Indice de rendu de couleur Ra80+ Durée de vie min. 30'000 h Câble de connexion inclus T12, H07-RN-F 3 $\times 1,5 \text{ mm}^2, \text{IP55}$

- → Éclairage et visibilité maximaux grâce à la lumière blanche du jour (6000K) couleur de lumière
- → Parfaitement adapté aux environnements exigeants, grâce à la classe de résistance aux chocs IK10 et à la classe de protection IP65.
- → Bande LED Premium avec puces Epistar de dernière génération
- → Rallongeable jusqu'à 100 m maximum, nombre de LED: 360/m
- → Câble: T12, H07 RN-F 3 ×1,5 mm2,

EPISTAR LED - 6000K



IP65/ IK10



Éclairage et visibilité maximaux grâce



Que ce soit sur un chantier, dans des puits, des tunnels, des entrepôts ou des ateliers, ce tuyau lumineux à LED professionnel vous permet de tout éclairer parfaitement. Modèle professionnel et extrêmement durable.