

Forets hélicoïdaux HSS-G avec pointe étagée TiN

Ce foret Highspeed avec sa pointe étagée forttec® TiN unique (à partir de Ø 2,5 mm) pour des perçages de haute précision et une tige à 3 faces (à partir de Ø 4 mm) assure une transmission optimale des forces, même en cas d'utilisation manuelle. Un foret hélicoïdal multifonctionnel parfait qui, grâce à sa géométrie de pointe unique de foret étagé et à son revêtement en matériau dur au nitrure de titane, en abrégé TiN, convainc chaque utilisateur par un perçage nettement plus rapide. Ce foret hélicoïdal haute performance a été spécialement conçu pour être utilisé avec des perceuses sans fil.

Art. no.	Diamètre	Pièces	Prix de vente
FT70006	1.0 - 10.0 x 0.5 mm	19-pcs.	89.00
FT70007	1.0 - 13.0 x 0.5 mm	25-pcs.	169.00
FT70012	5x 1.0-5.0 x 0.5 mm / 3x 5.5-7.5 x 0.5 / 2x 8.0-10.0 x 0.5 mm	70-pcs.	299.00



HSS-G DIN 338, avec pointe étagée forttec® TiN



Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, métaux non ferreux, matières plastiques, plexiglas, bois dur et tendre, etc.

Parfait pour l'alésage de rivets, de goujons, de tôles minces et de tubes

Nettement plus rapide que les forets hélicoïdaux conventionnels affûtés

À partir de Ø 13,5 mm avec tige réduite de 13.0 mm

- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage super rapide
- Trous de forage circulaires et précis
- Perçage en biais possible
- Pas de patinage dans le mandrin
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Surface : revêtement TiN / nu
- Angle de pointe: 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Foret hélicoïdal HSS-G TiN 704

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	Longueur de la spirale	UE	Prix de vente
FT704010	1.0 mm	34.0 mm	12.0 mm	10	0.70
FT704015	1.5 mm	40.0 mm	18.0 mm	10	0.70
FT704020	2.0 mm	49.0 mm	24.0 mm	10	0.70
FT704025	2.5 mm	57.0 mm	30.0 mm	10	2.40
FT704030	3.0 mm	61.0 mm	33.0 mm	10	2.80
FT704033	3.3 mm	65.0 mm	36.0 mm	10	3.10
FT704035	3.5 mm	70.0 mm	39.0 mm	10	3.10
FT704040	4.0 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	3.40
FT704041	4.1 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	3.50
FT704042	4.2 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	3.60
FT704045	4.5 mm	80.0 mm	47.0 mm	10	3.80
FT704049	4.9 mm	86.0 mm	52.0 mm	10	4.00
FT704050	5.0 mm	86.0 mm	52.0 mm	10	4.20
FT704055	5.5 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	4.80
FT704060	6.0 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	5.30
FT704065	6.5 mm	101.0 mm	63.0 mm	10	6.30
FT704068	6.8 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	7.00
FT704070	7.0 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	7.20
FT704075	7.5 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	7.60
FT704080	8.0 mm	117.0 mm	75.0 mm	10	8.60
FT704085	8.5 mm	117.0 mm	75.0 mm	5	9.50
FT704090	9.0 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	10.60
FT704095	9.5 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	11.50
FT704100	10.0 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	12.70
FT704102	10.2 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	15.20
FT704105	10.5 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	17.10
FT704110	11.0 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	19.10
FT704115	11.5 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	20.40
FT704120	12.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	22.70
FT704125	12.5 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	24.10
FT704130	13.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	25.80
FT704135	13.5 mm	160.0 mm	108.0 mm	1	26.70
FT704140	14.0 mm	160.0 mm	108.0 mm	1	27.50
FT704145	14.5 mm	169.0 mm	114.0 mm	1	27.70
FT704150	15.0 mm	169.0 mm	114.0 mm	1	28.70
FT704155	15.5 mm	178.0 mm	120.0 mm	1	32.20
FT704160	16.0 mm	178.0 mm	120.0 mm	1	34.80
FT704165	16.5 mm	184.0 mm	125.0 mm	1	37.10
FT704170	17.0 mm	184.0 mm	125.0 mm	1	39.90
FT704175	17.5 mm	191.0 mm	130.0 mm	1	42.80
FT704180	18.0 mm	191.0 mm	130.0 mm	1	46.10
FT704185	18.5 mm	198.0 mm	135.0 mm	1	48.40
FT704190	19.0 mm	198.0 mm	135.0 mm	1	51.80
FT704195	19.5 mm	205.0 mm	140.0 mm	1	56.70
FT704200	20.0 mm	205.0 mm	140.0 mm	1	56.70
FT704205	20.5 mm	205.0 mm	145.0 mm	1	57.80
FT704210	21.0 mm	205.0 mm	145.0 mm	1	57.80
FT704215	21.5 mm	210.0 mm	150.0 mm	1	63.90
FT704220	22.0 mm	210.0 mm	150.0 mm	1	63.90
FT704225	22.5 mm	215.0 mm	155.0 mm	1	79.40
FT704230	23.0 mm	215.0 mm	155.0 mm	1	79.40
FT704235	23.5 mm	220.0 mm	160.0 mm	1	82.90
FT704240	24.0 mm	220.0 mm	160.0 mm	1	82.90