

Forets à peler la tôle HSS-G TiN

Ce foret à éplucher la tôle avec deux goujures droites rectifiées en profondeur offre un fonctionnement absolument silencieux et un rendement de coupe élevé. Grâce à son affûtage en croix, ce foret à éplucher la tôle est autocentrant et ne nécessite qu'une faible force d'avance.

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	UE	Prix de vente
FT711314	3.0 - 14.0 mm	58.0 mm	1	12.00
FT711820	4.0 - 20.0 mm	71.0 mm	1	14.50
FT711163	16.0 - 30.5 mm	76.0 mm	1	31.70
FT70014	3-pcs. 3.0 - 14.0 mm / 4.0 - 20.0 mm / 16.0 - 30.5 mm			59.00



HSS-G avec revêtement TiN

Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, métaux non ferreux et matières plastiques

Avec graduation au laser, ce qui permet de reconnaître facilement le diamètre de trou souhaité

- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage de la tôle sans bavures
- Pas de patinage dans le mandrin
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Surface : revêtement TiN
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C

