

Tarauds à fileter à une coupe HSS-G

Ce taraud HSS-G à filet unique similaire à la norme DIN 352 est adapté aux filetages traversants et peut tarauder un filet à la main ou à la machine en une seule opération. C'est le taraud parfait pour réparer les filetages même défectueux.

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	Longueur de la spirale	UE	Prix de vente
FT713030	M3	40.0 mm	11.0 mm	1	3.10
FT713040	M4	45.0 mm	13.0 mm	1	3.30
FT713050	M5	50.0 mm	16.0 mm	1	3.60
FT713060	M6	50.0 mm	19.0 mm	1	3.70
FT713080	M8	56.0 mm	22.0 mm	1	4.70
FT713100	M10	70.0 mm	24.0 mm	1	6.10
FT713120	M12	75.0 mm	29.0 mm	1	8.10
FT713001	Tournevis DIN 1814, 1,1/2			1	6.50
FT713002	Porte-outils avec cliquet M3-M12			1	16.00
FT70017	16-pcs. M3 - M12 + Drills 701 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2				59.00



Tarauds à fileter à une coupe HSS-G



Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: acier, métaux non ferreux et matières plastiques

→ Type de filetage: filetage métrique

→ Surface : vierge

