

Basic Line

Mèches à bois HSS-G

Cette mèche à bois HSS-G affûtée avec précision, dotée d'une pointe de centrage (à partir de Ø 1 mm) et de tranchants extrêmement affûtés, répond aux exigences les plus élevées en matière de précision et de durée de vie. Son centrage parfait assure une stabilité suffisante lors du processus de perçage et la géométrie spéciale des rainures permet une évacuation optimale des copeaux.

Art. no.	Diamètre	Pièces	Prix de vente
FT70018	1.0 - 13.0 x 0.5 mm	25-pcs.	69.00



HSS-G DIN 338



Adapté aux types de machines suivants: perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne

Matériaux à usiner: Bois tendre, bois dur et matières plastiques

- Haute précision de rotation
- Perçage précis
- Un travail plus rapide et plus agréable
- Une stabilité supérieure à la moyenne
- Excellente qualité des trous de forage
- Surface : vierge
- Forme du corps : cylindrique



Mèches à bois HSS-G 712

Art. no.	Diamètre	Longueur totale	Longueur de la spirale	UE	Prix de vente
FT712010	1.0 mm	34.0 mm	12.0 mm	10	0.30
FT712015	1.5 mm	40.0 mm	18.0 mm	10	0.30
FT712020	2.0 mm	49.0 mm	24.0 mm	10	0.40
FT712025	2.5 mm	57.0 mm	30.0 mm	10	0.40
FT712030	3.0 mm	61.0 mm	33.0 mm	10	0.90
FT712035	3.5 mm	70.0 mm	39.0 mm	10	1.00
FT712040	4.0 mm	75.0 mm	43.0 mm	10	1.20
FT712045	4.5 mm	80.0 mm	47.0 mm	10	1.30
FT712050	5.0 mm	86.0 mm	52.0 mm	10	1.50
FT712055	5.5 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	1.70
FT712060	6.0 mm	93.0 mm	57.0 mm	10	1.90
FT712065	6.5 mm	101.0 mm	63.0 mm	10	2.10
FT712070	7.0 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	2.40
FT712075	7.5 mm	109.0 mm	69.0 mm	10	2.50
FT712080	8.0 mm	117.0 mm	75.0 mm	10	2.90
FT712085	8.5 mm	117.0 mm	75.0 mm	5	3.10
FT712090	9.0 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	3.60
FT712095	9.5 mm	125.0 mm	81.0 mm	5	3.90
FT712100	10.0 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	4.30
FT712105	10.5 mm	133.0 mm	87.0 mm	5	4.60
FT712110	11.0 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	4.90
FT712115	11.5 mm	142.0 mm	94.0 mm	5	5.30
FT712120	12.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	6.10
FT712125	12.5 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	6.40
FT712130	13.0 mm	151.0 mm	101.0 mm	5	7.00